

**BOLSOL TS 50**

Tam Sentetik Taşlama Sıvısı

*Full-Synthetic Grinding Fluid***1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Berrak
Koku	Karakteristik
pH(%5)	9,5 ± 0,5
Yoğunluk (15°C) (g/ml)	1,1 ± 0,05
Refraktometre Faktörü	1,7-2,0
Korozyon(%5)	0/0 Geçer
Parlama Noktası	N/A

**1. Physical And Chemical Properties**

Physical state	Liquid
Color	Clear
Odor	Characteristic
pH(%5)	9,5 ± 0,5
Density (15°C) (g/ml)	1,1 ± 0,05
Refractive Index	1,7-2,0
Corrosion(%5)	0/0 Pass
Flash Point	N/A

**2. Açıklama**

- ☒ Muhtelif yüzey aktif maddeler, korozyon inhibitörleri, antiseptik ajanlar ihtiva eden mükemmel bir yapıdır.
- ☒ Suda her oranda kolayca karışır.
- ☒ Sert sulara dayanıklı olup köpüğü ayarlanmıştır.
- ☒ Mükemmel pas önleme özelliğine sahiptir.
- ☒ Biyosit ve bakterisit ihtiva ettiğinden kokuşma yapmaz.
- ☒ Talaş yapışmasına sebep olmaz.

**2. Explanation**

- ☒ It is an excellent combination of various surface active substances, corrosion inhibitors, antiseptic agents.
- ☒ Miscible in water.
- ☒ Resistant to hard water and foam adjusted.
- ☒ Has excellent rust prevention feature.
- ☒ Involves biocides and fungicides that prevents putrefaction.
- ☒ Does not cause built-up edge.

**3. Kullanım alanları**

Taşlama operasyonlarında kullanılır.

**3. Areas of Usage***BOLSOL TS 50 is used in grinding operations.***4. Uygulama**

Kullanılmadan evvel sistem her türlü pislikten BOLWET 100 CL ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hijyenik koşullara azami dikkat sarf edilmelidir. Her türlü yüzey taşlama işlemlerinde, genel olarak %2-8 oranında kullanılır.

**4. Application**

*Before using BOLSOL TS 50, the system should be cleaned and disinfected with BOLWET 100 CL from all kinds of impurities. Hygienic conditions should be given maximum attention. In all kinds of surface grinding operations, it is generally used in% 2-8%.*

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL: +90 216 593 05 67  
: +90 216 593 05 69● info@bostancikimya.com.tr  
● www.bostancikimya.com.tr

**BOLSOL TS 50**

Tam Sentetik Taşlama Sıvısı

*Full-Synthetic Grinding Fluid***5. Raf Ömrü**

Orijinal ambalajında, 10°C ile 40°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

**5. Shelf Life**

*It should be stored between 10°C and 40°C in its original package. Shelf life is 12 months.*

**6. Paketleme**

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

**6. Packaging**

*20L, 30L, 60L of plastic drums, 200L of barrels or 1000L of IBC.*

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

✉ : +90 216 593 05 67

✉ : +90 216 593 05 69

✉ info@bostancikimya.com.tr  
✉ www.bostancikimya.com.tr