

BOLSOL PKY 25-A

Saf Kesme Sıvısı

*Pure Cutting Fluid***1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Berrak- Sarı
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (15°C) (g/ml)	0,90 ± 0,1
Viskozite (40°C)(cSt)	25,0 ± 2,0
Akma Noktası(°C)	-15 ± 5
Parlama Noktası(°C)	275 ± 10
Suda Çözünürlük	Çözünmez
Yağda Çözünürlük	Çözünür

1. Physical And Chemical Properties

Physical state	Liquid
Color	Clear- Yellow
Odor	Characteristic
Density (15°C) (g/ml)	0,90 ± 0,1
Viscosity (40°C)(cSt)	25,0 ± 2,0
Pour Point(°C)	-15 ± 5
Flash Point(°C)	275 ± 10
Solubility in Water	Insoluble
Solubility in Oil	Soluble

2. Açıklama

- ☒ Raybalama, kesme, azdırma, dış açma ve bütün ağır operasyonlarda, yüksek parlama noktası istenen proseslerde mükemmel sonuçlarla çalışır.
- ☒ Ester yapıda olduğu için biyoparçalanabilirdir. Bu sayede çevreye zarar vermez.
- ☒ Parlama noktası yüksek olduğu için işlenen parçalarda ısınma yapmaz.
- ☒ Yüksek EP katıkları sayesinde kesici takımların ömrünü uzatır.
- ☒ Mineral yağlara göre işlenişi sırasında çok daha uzun ömürlüdür.

2. Explanation

- ☒ *BOLSOL PKY 25-A works with perfect results in reaming, cutting, hobbing, threading and all heavy operations, in processes where high flash point is desired.*
- ☒ *It is biodegradable due to its ester-based formulation. Thus, it is environmentally-friendly.*
- ☒ *Due to its high flash point, it does not heat up the processed parts.*
- ☒ *Due to EP additives, it protects the manufacture tools*
- ☒ *It has a much longer life during operation compared to mineral oils.*

3. Uygulama

İstenilen prosesste %100 konsantre olarak kullanılır.

3. Application

It is used as 100% concentrate in desired process.

4. Raf Ömrü

Orijinal ambalajında, 5°C ile 35°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

4. Shelf Life

It should be stored between 5°C and 35°C in its original package. Shelf life is 12 months.

5. Paketleme

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

5. Packaging

20L, 30L, 60L of plastic drums, 200L of barrels or 1000L of IBC.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

+: +90 216 593 05 67
+: +90 216 593 05 69

info@bostancikimya.com.tr
www.bostancikimya.com.tr