

BOLWET 100 CL

Sistem Temizleyici

System Cleaner

1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Koyu Sarı
Koku	Karakteristik
Yoğunluk(g/ml)	1,0 ± 0,1
pH(%5)	10,0 ± 0,5
Aktif Madde(%)	60 ± 5

2. Açıklama

- ☒ Çeşitli yüzey aktif maddelerin ve biyositlerin sinerjetik kombinasyonudur.
- ☒ Metal işleme sektöründe CNC tezgâhlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş sistem temizleme sıvısıdır.
- ☒ Sistemde oluşmuş bakteri ve mantarları yok eder.
- ☒ İçerdiği deterjan katkıları sayesinde tezgâhta mükemmel bir temizlik sağlar.

3. Uygulama

İki tip uygulama vardır:

1. Eski emülsiyon sistemden boşaltılır. Sisteme tank hacminin %0,5'i kadar BOLWET 100CL ve tank hacminin yarısı kadar su ilave edilir. Sistem 6 saat çalıştırılır ve sonra sistem boşaltılır.
2. Eski emülsiyon dökülmeden emülsiyon tank hacminin %1'i kadar BOLWET 100CL eklenir. Sistem 24 saat çalıştırılır ve sonra sistem boşaltılır.

1. Physical And Chemical Properties

Physical state	Liquid
Color	Dark Yellow
Odor	Characteristic
Density(g/ml)	1,0 ± 0,1
pH(%5)	10,0 ± 0,5
Active Substance(%)	60 ± 5

2. Explanation

- ☒ A synergistic combination of various surfactants and biocides.
- ☒ BOLWET 100CL is a system cleaning liquid developed for use in CNC machines in metalworking industry.
- ☒ It destroys bacteria and fungi formed in the system.
- ☒ Via detergent additives, it provides excellent cleaning in the machines.

3. Application

There are two types of applications:

1. The old emulsion is drained. BOLWET 100CL is added to the system up to 0.5% of the tank volume and water is added to the system up to 50% of the tank volume. The system is operated for 6 hours and then the system is drained.
2. BOLWET 100CL is added to the system up to 1% of the emulsion tank volume without draining the old emulsion. The system is operated for 24 hours and then the system is drained.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67

☎ : +90 216 593 05 69

● info@bostancikimya.com.tr
● www.bostancikimya.com.tr

BOLWET 100 CL

Sistem Temizleyici

System Cleaner

4. Raf Ömrü

It should be stored between 10°C and 40°C in its original package. Shelf life is 12 months.

4. Shelf Life

It should be stored between 10°C and 40°C in its original package. Shelf life is 12 months.

5. Paketleme

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon.

5. Packaging

20L, 30L, 60L of plastic drums.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67
☎ : +90 216 593 05 69

✉ info@bostancikimya.com.tr
🌐 www.bostancikimya.com.tr